

DIN 571
Sechskant-Holzschrauben







k	3,5	4,0	5,0	5,5	7,0	8,0	10,0
s	8	10	12	13	17	19	24
e min.	8,63	10,89	13,07	14,20	18,72	20,88	26,17
⬢	8	10	12	13	17	19	24
Länge / Ø	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**	**16**
20	▲●	▲●					
25	▲●	▲●	▲●	▲●			
30	▲●	▲●	▲●	▲●			
35	▲●	▲●	▲●	▲●			
40	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●		
45	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●		
50	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
55	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
60	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
65	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
70	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
80	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
90		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
100		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
110		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
120		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
130		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
140		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
150			▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
160			▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
170			▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
180				▲●	▲●	▲●	▲●
200				▲●	▲●	▲●	▲●
220						▲●	
240						▲●	
250						▲●	
260						▲●	
280						▲●	
300						▲●	
SU	200	100	100	100 ≥ 120 50	100 ≥ 120 50	50 ≥ 110 25	25

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | VE: Verkaufseinheit | Alle Maße in mm | Weitere Abmessungen auf Anfrage

Beispiel Art.-Nr.: 571-2-8X40 DIN 571 - A2 - Ø 8mm - l = 40mm

Sechskantholzschrauben nach DIN 571 mit Schlitz oder angepresstem Flansch auf Anfrage lieferbar. Alternativ können Sie auch, wenn große Auflageflächen benötigt werden, Tellerkopfschrauben nach WS 9810 und WS 9811 verwenden. Bitte beachten Sie, dass eine presstechnisch bedingte Einsenkung im Kopf zulässig ist.